

Achizitionarea rolor pentru casa de marcat

Achizitionarea rolor pentru casa de marcat este indicat sa se faca numai de la cei cu care aveti incheiat un contract de furnizare a consumabilelor , conform OUG Nr.28/1999 Art.4 Aliniat (6) si (9) , si HG 479/2003 Capitolul VI Art.72 Alin (1). Acestea trebuie sa indeplineasca anumite caracteristici tehnice obligatorii. Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda de catre organele competente.

Caracteristici tehnice:

KT 55 F20	Specificatii produs		
Tip:	Hartie termica calitate standard Sensibilitate standard Minim 5 ani durabilitate a imprimarii in cazul unei depozitari corecte		
Aplicare:	Bonuri fiscale pentru aparate de marcat fiscale		
Proprietati:	Valoare:	Metoda de Test:	
Proprietati fizice: - Greutate - Grosime - Netezire (spate/fata) - Grad de alb - Rezistenta la rupere MD CD	55mg/m2 +/- 5g/m2 60 +/- 5µm Min 350 s Min 85 % Min 40 N/15 mm Min 20N / 15 mm	ISO 536 ISO 534 ISO 5627 ISO 2469 ISO 1924-2 ISO 1924-2	
Proprietati de conservare:	Densitate optica inainte de proces:	Densitate optica dupa proces:	
- Rezistenta la caldura: - Rezistenta la umezeala: - Rezistenta la lumina :	1.30 1.30 1.30	1.25 1.25 1.25	24h/50°C 24h/40°C 90% r.h. 24h/16.000 lux

Tip aparat	Caracteristici rola:
ACTIVA , ACTIVA MAGIC , ACTIVA ROYAL	Set role hartie termica :latime 20- 35 mm / 16 m lungime Suprafata de tiparire – suprafata exterioara a rolei :
ACTIVA MAX , ACTIVA STAR	Set role hartie termica : latime 20- 35 mm / 30 m lungime Suprafata de tiparire – suprafata exterioara a rolei :
ACTIVA CLASSIC , ACTIVA SMART (POS eExecutive , Boomerang POS, POS Expert , Mistral)	Rola hartie termica cu latimea de 57 mm / 30 m lungime Suprafata de tiparire – suprafata exterioara a rolei :
ACTIVA MAGIC EJ , ACTIVA MOBILE EJ	Rola hartie termica cu latimea de 57 mm / 18 m lungime Suprafata de tiparire – suprafata exterioara a rolei :
ELITE MINI F	Dublu autocopiativa cu latime 57 mm si lungime 30m

CARACTERISTICI TEHNICE :

- tub plastic , cu margini fara tesituri sau imperfectiuni de taiere
- prinderea benzii de hartie de tub se face fara lipire cu adeziv sau banda adeziva , astfel ca tubul sa nu blocheze inaintarea hartiei cand imprimanta ajunge la finalul benzii.
- Banda de hartie trebuie sa fie ferm stransa de tub , incat sa nu permita miscarea tubului si a spirelor in plan transversal.
- Prinderea ultimei spire de hartie se face ferm , cu adeziv sau banda adeziva si nu permite detensionarea rolei.
- Marginile rolei de hartie trebuie sa fie taiate fara scame.
- Spirele de hartie trebuie sa se aseze perfect una peste alta , astfel incat partile laterale ale rolei sa fie plane.
- Langa tub hartia trebuie sa aiba semn de final de rola pe lungime de aproximativ 20 cm.
- Ambalarea rolor se face in cutii de carton etichetate si sau cate 10 buc sau seturi in tipla.

CONDITII DE DEPOZITARE :

- La adapost de lumina U/V ;
- Temperatura constanta: (18-25°C)
- Umiditate constanta : (50±10% umiditate relativa)
- Pe gratare , rastele sau rafturi , la minim 15 mm de la pardoseala si la minim 50cm de pereti sau instalatii de incalzire

INFLUENTE CARE POT LIMITA DURABILITATEA IMPRIMARII:

- un cap de imprimare defect sau prost reglat , fapt ce duce la o slaba calitate a imprimarii;
- folosirea altor tipuri de hartie decat cele recomandate de producator
- expunerea la temperaturi de peste 30°C pentru perioade prelungite.
- pastrarea rolor intr-un mediu umed pentru perioade prelungite
- contactul cu ulei , grasimi , alcool , combustibili , vapori , etc. , si alte substante agresive
- contactul cu mase plastice (ex. Foliile de PVC)
- frecarea cu diverse obiecte metalice sau presarea excesiva;
- expunerea directa la soare.